

PIN LƯU TRỮ ĐIỆN ÁP THẤP

Với thiết kế nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt, pin lưu trữ điện áp thấp Lithium Valley phù hợp với các loại không gian, từ nhà ở, văn phòng đến các khu trung tâm thương mại. Sản phẩm mang đến giải pháp lưu trữ năng lượng an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy.



TƯƠNG THÍCH ĐA DẠNG INVERTER - BẢO VỆ AN TOÀN VƯỢT TRỘI



Tương thích đa dạng

với nhiều Inverter như GoodWe, INVT, Deye, Solis, Luxpower, Solax, Growatt,...



Bảo hiểm trách nhiệm

sản phẩm toàn cầu từ Ping An tối đa 5 triệu USD



Thiết kế Plug & Play

dễ lắp đặt



Bảo hành lâu dài

trong vòng 10 năm



Giám sát vận hành Cell

trên ứng dụng hoặc phần mềm



Cell pin

REPT, Greatpower, Guoke, EVE, Gotion... bền bỉ vượt trội



Bảo vệ an toàn

chuẩn IP65



Sạc xả nhanh

lên đến 1C



Thiết kế đẹp mắt

dạng treo tường cho dân dụng

Thành lập từ 2013, với gần 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng sạch, **Lithium Valley** là công ty thành viên thuộc tập đoàn Zongshen Power, một trong **500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc**. Lithium Valley là thương hiệu lưu trữ năng lượng có mặt tại hơn 100 quốc gia.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LITHIUMVALLEY	LV-BAT-W5.12AC	LV-BAT-W10.24AC	W15-5A	W16-5A
Điện áp danh định	51.2V			
Dung lượng danh định	100Ah	200Ah	280Ah	314Ah
Dung lượng năng lượng	5.12kWh	10.24kWh	14.336kWh	16.067kWh
Điện áp sạc đầy	56.16V		57.6V	
Điện áp xả cạn	45.6V		44.8V	
Dòng điện sạc/xả khuyến nghị	50A	100A	140A	
Dòng điện sạc/xả liên tục tối đa	100A	200A		
Dòng điện xả tức thời	200A/3S	400A/3S	250A/10min	250A/10S
Nhiệt độ sạc	0~55°C			
Nhiệt độ xả	-20~60°C			
Môi trường lưu trữ (trạng thái sạc 50%)	20°C~45°C trong 3 tháng; 25±3°C trong 3 tháng; Độ ẩm: 65±20%RH			
Lắp đặt	Treo tường hoặc đặt sàn			Đặt sàn (*)
Môi trường lắp đặt	Trong nhà/Ngoài trời (Có mái che)			
Công nghệ cell	Lithium iron phosphate (LiFePO4)			
Tuổi thọ	6000 lần @ 90%DOD		8000 lần @ 90%DOD	
Làm mát	Đối lưu tự nhiên			
Cấp độ bảo vệ	IP65			
Chứng chỉ	CB, IEC62619, UL1973, UKCA, CE-EMC, CE-GPSP, EN62619; UN38.3, MSDS	UN38.3, MSDS, CE-ROHS, IEC-61000		UN38.3, MSDS, ICAR, CB, CEI 0-21
PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG				
Truyền thông	CAN, RS485, RS232, Wifi (*)			
KÍCH THƯỚC & KHỐI LƯỢNG				
Kích thước (mm)	520*470*141.5	800*590*142	800*500*227	
Trọng lượng tịnh (kg)	48.45	98	128.9	149

(*) Đơn hàng từ 20/04/2026: tích hợp Wi-Fi. Mã W16-5A: tích hợp Wi-Fi, kèm bánh xe tiêu chuẩn

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC

